

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 1/11	COTEN MIX 3 BLE 38+15 Engrais azoté solide de mélange 38-0-0 avec SO3 (15) AOP29	Etablissement : Version précédente : 11-08-2015 <hr/> Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

1.1 Identification de produit

Nom commercial : COTEN MIX 3 BLE 38+15
Synonymes : Engrais azoté solide de mélange
Code produit : 2003089 - 2003090 - 2003183
Code FDS : AOP29
Formule chimique : Mélange

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage principal : Professionnel
Utilisations déconseillées : Aucune

1.3 Renseignement concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : Alliance Occitane
24 Avenue Marcel Dassault
31505 Toulouse Cedex
Tél : 05 61 36 01 23
www.arterris.fr contact@arterris.fr

Fabrication : Sud Manutention Transit Portuaire
Zone Portuaire
876 avenue Adolphe TURREL
11210 PORT LA NOUVELLE

1.4 Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone d'urgence : Centre Antipoison de Toulouse: 05 61 77 74 47 <http://www.centres-antipoison.net>
Orfila : 01 45 42 59 59 (24/24 – 7/7)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement CE n°1272/2008 et ses adaptations.

2.2 Elément d'étiquetage

Pictogrammes :	Aucun
Mention de danger :	Information additionnelles*
Mention d'avertissement :	Aucun
Conseil de prudence :	Aucun

***EUH210** Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2.3 Autres dangers

Substance PTB selon le règlement CE 1907/2006, annexe XIII : Non applicable
Substance vPvB selon le règlement CE 1907/2006, annexe XIII : Non applicable

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

La manipulation et/ou la transformation peuvent éventuellement générer une poussière capable de provoquer une irritation mécanique des yeux, de la peau, du nez et de la gorge.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 2/11	COTEN MIX 3 BLE 38+15 Engrais azoté solide de mélange 38-0-0 avec SO₃ (15) AOP29	Etablissement : Version précédente : 11-08-2015 <hr/> Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance / Préparation : Engrais azoté solide de mélange

Composants :

Substance	%	N° CAS	N° CE (EINECS)	Classement CLP	Note
Sulfate ammonium	26	7783-20-2	231-984-1	Non classé	
Urée	41	57-13-6	200-315-5	Non classé	
Enrobe polymère	33		Aquatic Chronic 3,H412		(2.5<=x%<10)

Composition enrobage : «enrobé polymère »Aquatic Chronic, **H412**, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants secondaires : 15% d'anhydride sulfurique (SO₃)

Composants dangereux :

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours



Inhalation : Donner de l'air frais, le maintenir au repos dans la position où il peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes respiratoires apparaissent ou persistent.

Contact avec la peau :



En règle générale le produit n'irrite pas la peau, laver avec de l'eau et du savon, si la peau est contaminée. consulter un médecin si les symptômes se développent.

Contact avec les yeux :



Rincer les yeux pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières, vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Consulter un ophtalmologiste si une irritation apparaît.

Ingestion :
de faire vomir.

Si la victime est consciente, donner à boire quelques verres d'eau, ne pas tenter Appeler un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation : une exposition à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites d'exposition réglementaire peut éventuellement entraîner une irritation du nez de la gorge et des poumons. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une exposition peuvent être différés.

Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec les yeux : une exposition à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites d'exposition réglementaire peut éventuellement entraîner une irritation des yeux.

Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 3/11	COTEN MIX 3 BLE 38+15 Engrais azoté solide de mélange 38-0-0 avec SO3 (15) AOP29	Etablissement : Version précédente : 11-08-2015 <hr/> Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3

4.3 Indication des éventuels soins médicaux et traitements particuliers nécessaires

Contactez immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si une grande quantité a été ingérée ou inhalée. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction inappropriés : Non inflammable, utiliser un agent extincteur approprié pour éteindre l'incendie
- Agents d'extinction déconseillés : Aucun(e).

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques spécifiques : Possibilité de dégagement de gaz toxiques, oxydes d'azote, oxydes de soufre, ammoniac, amines, monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales pour les pompiers : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident en tenant compte du sens du vent. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

Équipements de protection spéciaux pour pompiers :

Vêtements de protection chimique y compris casques, bottes, gants, conforme à la norme européenne EN469 et le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est recommandé pour pénétrer dans la zone dangereuse.

Autres informations : Éviter le rejet des eaux d'incendie dans les égouts.

Classe d'inflammabilité : Non inflammable.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel autre que le personnel d'intervention :

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Employer un équipement de protection approprié. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu, éviter la formation de poussière, veiller à une aération suffisante, utiliser un appareil respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.

Pour les agents d'intervention : si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également, les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention : ».

6.2 Précaution pour la protection de l'environnement

Précautions pour l'environnement : Ne pas disperser les résidus du produit dans l'environnement. (eaux, égouts, sol, air,...). Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 4/11	COTEN MIX 3 BLE 38+15 Engrais azoté solide de mélange 38-0-0 avec SO3 (15) AOP29	Etablissement : Version précédente : 11-08-2015 <hr/> Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3

6.3 Méthode et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement accidentel :

Ecarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Aspirer ou ramasser avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un conteneur à déchets dûment étiqueté. Elimination par une entreprise de collecte de déchets.

Grand déversement accidentel :

Ecarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Aspirer ou ramasser avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un conteneur à déchets dûment étiqueté. Elimination par une entreprise de collecte de déchets.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir section 1, section 8 et section 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des utilisations de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

7.1 Précaution à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection : Quand le produit doit être manipulé, utiliser des équipements personnels de protection appropriés : gant, masque ou filtre anti-poussière. (voir section 8).

Conseils sur l'hygiène professionnelle en général :



Eviter la formation excessive de poussières. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en œuvre.

Se laver soigneusement les mains, le visage après utilisation, retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Stockage :



Stocker conformément à la réglementation locale.

Installer l'engrais loin d'une source de chaleur, de feu ou d'agent oxydant.

S'assurer de la bonne tenue de l'aire de stockage. Toute construction utilisée pour le stockage doit être sèche, bien ventilée et identifiée.

Eviter toute exposition non nécessaire à l'air ambiant.

8. CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètre de contrôle

Limites d'exposition professionnelles :

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 5/11	COTEN MIX 3 BLE 38+15 Engrais azoté solide de mélange 38-0-0 avec SO3 (15) AOP29	Etablissement : Version précédente : 11-08-2015 <hr/> Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3

Nom du produit	Type	Exposition/description milieu	Valeur	Population	Effets	Description de la méthode
Sulfate d'ammonium	DNEL	Long terme cutané	12.8mg/kg bw/jour	Consommateurs	-	
Sulfate d'ammonium	DNEL	Long terme inhalation	1.667 mg/m3	Consommateurs	-	
Sulfate d'ammonium	DNEL	Long terme orale	6.4mg/kg bw/jour	Consommateurs	-	
Sulfate d'ammonium	DNEL	Long terme cutané	42.667 mg/kg	Opérateurs	-	
Sulfate d'ammonium	DNEL	Long terme cutané, inhalation	11.167 mg/m3	Opérateurs	-	
Sulfate d'ammonium	PNEC	Eau douce	0.312 mg/l			Facteurs d'évaluation
Urée	DNEL	Long terme	42 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique	Oral
Urée	DNEL	Court terme	42 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systémique	Oral
Urée	DNEL	Court terme	580 mg/kg Bw/jour	Opérateurs	Systémique	Dermique
Urée	DNEL	Court terme	580 mg/kg Bw/jour	Industriel	Systémique	Dermique
Urée	DNEL	Long terme	580 mg/kg Bw/jour	Opérateurs	Systémique	Dermique
Urée	DNEL	Long terme	580 mg/kg Bw/jour	Industriel	Systémique	Dermique
Urée	DNEL	Court terme	292 mg/m3	Opérateurs	Systémique	Inhalation
Urée	DNEL	Long terme	292 mg/m3	Opérateurs	Systémique	Inhalation
Urée	DNEL	Long terme	125mg/m2	Consommateurs	Systémique	Inhalation
Urée	DNEL	Court terme	125mg/m3	Consommateurs	Systémique	Inhalation
Urée	PNEC	Eau douce	0.47 mg/l			Facteurs d'évaluation
Urée	PNEC	L'eau salée	0.047 mg/l			
Enrobe polymère Coten 42	Aucune donnée					

8.2 Contrôles de l'exposition

Eviter des hautes concentrations de poussières et ventiler si nécessaire .

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Protection individuelle :

Telles que les équipements de protection individuelle. (EPI)



- Protection respiratoire : Porter un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules (type EN 149 Masque anti-poussière), parfaitement ajusté, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus.

- Protection des mains : Porter des gants imperméables. (type EN 374)

- Protection des yeux : Porter une protection oculaire appropriée aux conditions de travail lors de la manipulation du produit. (type EN 166, EN 170 Lunettes de protection).

- Protection de la peau : Vêtement de travail protecteur.

-Hygiène industrielle : Enlever les vêtements contaminés et les nettoyer avant réutilisation.
Se laver les mains, les avant-bras et le visage avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes et après le travail, en toutes circonstances ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 6/11	COTEN MIX 3 BLE 38+15 Engrais azoté solide de mélange 38-0-0 avec SO3 (15) AOP29	Etablissement : Version précédente : 11-08-2015 <hr/> Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3

Contrôle de l'action des agents d'environnement :

Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés et chimiques essentielle

Indications générales	
Aspect :	
Etat physique	Mélange de granulés (solide)
Couleur	Blanc, rose et marron
Odeur	Légèrement ammoniacale à inodore
Valeur du pH	Entre 5 et 7.2
Changement d'état	
Point de fusion (°C)	133°C(DIN 53181) pour l'urée, >235°C pour le sulfate ammoniacale,
Point d'ébullition	>235°C pour le sulfate ammonium, non applicable pour l'urée
Point d'éclair	Non applicable
Inflammabilité (solide gaz)	Non disponible
Température d'inflammation	Non disponible
Auto inflammation	Non disponible
Danger d'explosion	Non disponible
Limites d'explosion	
Inférieure	Non applicable
Supérieure	Non applicable
Masse volumique	1.78 g/m3
Propriétés comburantes	Non disponible
Pression de vapeur	non disponible
Densité apparente	indéterminé
Solubilité	Facilement soluble dans les substances suivantes : -eau froide
Solubilité dans l'eau	7.6gl à 100g/l pour le sulfate d'ammonium,
Coefficient de partage (no-octanol/eau)	Urée à 20°C : 1.73log POW
Viscosité	
Propriété d'explosivité	Non disponible
Propriété comburantes	Non disponible

9.2 Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1 Réactivité

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi.

10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi.

Néanmoins, l'urée réagit avec l'hypochlorite de sodium ou de calcium pour former du trichlorure d'azote
« Attention, risque d'explosion ».

10.4 Condition à éviter

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 7/11	COTEN MIX 3 BLE 38+15 Engrais azoté solide de mélange 38-0-0 avec SO3 (15) AOP29	Etablissement : Version précédente : 11-08-2015 <hr/> Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3

Exposition à la chaleur, éviter toute contamination incluant celle par les métaux, poussières ou substances organiques.

10.5 Matières incompatibles

Ne pas stocker à l'humidité, à côté de matières comburantes, alcalin, acide, nitrique.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Effet aigus potentiels sur la santé :

Nom du produit/composant	Résultat	Espèce	Dosage	Exposition	
Sulfate d'ammonium	CL50 Inhalation	Poussière et brouillard	Rat	>900 mg/m ³	8 heures
	DL50 Dermique		Rat	>2000 mg/kg oecd 434	
	DL 50 Orale		Rat	4540 mg/kg oecd 401	-
			Rat	>2000 mg/kg ecd423	
Urée	DL 50 Orale	Rat	14300mg/kg oecd 401	-	

Irritation/Corrosion cutanée

Nom du composant	Exposition	Conclusion
Sulfate d'ammonium	Peau	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Urée	Peau	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Enrobe polymère (Coten 42)		Aucune donnée disponible
Effets potentiels du mélange	Peau	Aucun dans des conditions normales d'utilisation

Irritation/corrosion oculaire

Nom du composant	Exposition	Conclusion
Sulfate d'ammonium	Yeux	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation la poussière peut provoquer une irritation mécanique.
Urée	Yeux	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Enrobe polymère (Coten 42)		Aucune donnée disponible
Effets potentiels du mélange	Yeux	Aucun dans des conditions normales d'utilisation, la poussière peut provoquer une irritation mécanique.

Sensibilisation

Nom du composant	Voie d'exposition	Espèce	Observation/conclusion
Sulfate d'ammonium	Peau/respiratoire		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation
Urée	Peau/respiratoire		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation
Enrobe polymère (Coten 42)			Aucune donnée disponible
Effets potentiels du mélange			Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation

Risques	Nom du composant et test effectué le cas échéant	Conclusion
Mutagénicité	Sulfate d'ammonium Urée	Non pour les bactéries et/ou les levures Aucun effet important connu

COTEN MIX 3 BLE 38+15
Engrais azoté solide de mélange
38-0-0 avec SO3 (15)
AOP29

Etablissement :
 Version précédente : 11-08-2015
 Révision : 18-08-2016
 Entrée en vigueur : 18-08-2016
 Version : 3

	Enrobe polymère (Coten 42)	Aucune donnée disponible
Cancérogénicité	Sulfate d'ammonium Urée Enrobe polymère (Coten 42)	Aucun effet important connu Aucun effet important connu Aucune donnée disponible
Toxicité pour la reproduction et le développement	Sulfate d'ammonium Urée	Pas considéré pour le système reproducteur Aucun effet important connu
Toxicité spécifique pour certains organes cibles exposition unique	Sulfate d'ammonium Urée Enrobe polymère (Coten 42)	Non disponible Aucun effet important connu Aucune donnée disponible
Toxicité spécifique pour certains organes cibles exposition Répétée	Sulfate d'ammonium Urée Enrobe polymère (Coten 42)	Non disponible Aucun effet important connu Aucune donnée disponible
Effets potentiels du mélange	COTEN MIX 3 BLE 38+15	Aucun effet important ou danger critique connu dans des conditions normales d'utilisation

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1 Toxicité

Sur le produit : Aucune étude n'a été réalisé pour le moment sur ce mélange, éviter le rejet de grandes quantités du produit dans l'environnement.

Ecotoxicité aquatique :

Non du composant	Résultat	Espèce	Exposition	
Sulfate d'ammonium	LC50 : 460-1000 mg/L	Leuciscus idus	96 H	
	LC50 : 250 mg/L	Brachydanio rerio	96H	
	LC50 : 420 mg/L	Brachydanio rerio	96H	
	LC50 : 18mg/L	Cyprinus carpio	96 H	
	LC50 : 100mg/L	Pimephales promelas	96 H	
	LC50 : 32.2-41.9 mg/L	Oncorhynchus mykiss	96 H	
	LC50 : 5.2 -8.2 mg/L	Oncorhynchus mykiss	96 H	
	LC50 : 123-128 mg/L	Poecilia reticulata	96 H	
	LC50 : 126 mg/L	Poecilia reticulata	96 H	
	LC50 : 14mg/L	Daphnia	48 H	
	EC50 : 423 mg/L	Daphnia	24 H	
	Urée	LC50 >10000 mg/L	Daphnia magna	48 H
		LC50 >6810 mg/l	Leuciscus idus	96 H
Enrobe Polymère	CE50= 17.8 mg/l	Daphnia magna	48 H	

12.2 Persistance/dégradable

Aucune étude n'a été réalisé pour le moment sur ce mélange, éviter le rejet de grandes quantités du produit dans l'environnement. L'enrobe polymère est considérée comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Sulfate d'ammonium -5.1 LogPow, Urée 1.73-2.11-1.76 LogPow , Potentiel : Faible

12.4 Mobilité dans le sol

Ce mélange peut-être véhiculé par les infiltrations d'eau souterraines ou les ruissellements de surface car solubilité dans l'eau.

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

PBT	Non disponible
VPVB	Non disponible

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 9/11	COTEN MIX 3 BLE 38+15 Engrais azoté solide de mélange 38-0-0 avec SO3 (15) AOP29	Etablissement : Version précédente : 11-08-2015 <hr/> Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3

12.6 Autres effets néfastes

L'épandage excessif peut avoir un impact défavorable sur l'environnement : eutrophisation des eaux de surface, contamination de la nappe phréatique.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1 Méthode et traitement des déchets

Déchet :

06 10 99	Déchets non spécifiés ailleurs.
----------	---------------------------------

Recommandation :

- Produit : vérifier la réutilisation en agriculture.
- Emballages : Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.
- Emballages contaminés : les emballages contaminés sont à vider de manière optimale ; ils peuvent ensuite être valorisés après un nettoyage adéquat.

15 01 02	Emballages en matières plastiques.
----------	------------------------------------

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Classification ADR/ADNR/IMDG/IATA

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMG	IATA
14.1 Numéro ONU	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.2 Désignation officielle de transport ONU	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.4 Groupe d'emballage	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.5 Danger pour l'environnement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
14.6 précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 11/11	COTEN MIX 3 BLE 38+15 Engrais azoté solide de mélange 38-0-0 avec SO3 (15) AOP29	Etablissement : Version précédente : 11-08-2015 <hr/> Révision : 18-08-2016 Entrée en vigueur : 18-08-2016 Version : 3

Origine des données utilisées :
Informations fournies par le fabricant.

Cette fiche de sécurité a été réalisée/ mise à jour sur la base des

Conseils relatifs à la formation :
Instruit selon cette fiche de sécurité

Avant d'utiliser ce mélange/substance/préparation, le personnel doit être

Classification :

Conformément au règlement (CE) 1272/2018 (CLP)

Avis au lecteur

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte au moment de sa publication. Toutefois, ni le fournisseur ni le metteur en marché ni un de ses sous-traitants ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'approbation des substances ou préparations.

Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence.

Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.

Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou l'élimination du produit.